

FAST R X

 **ARISTON**



ESQUENTADOR A GÁS INSTANTÂNEO

- / Esquentador de tiragem natural com baixas emissões NOx de 56mg/kWh.
- / Acendimento eletrónico (pilhas incluídas).
- / Máxima poupança pela sua ignição sem chama piloto.
- / Novo sistema de modulação que permite uma maior estabilidade da temperatura.
- / Alta fiabilidade de funcionamento mesmo com baixo caudal.
- / Máxima segurança: controlo de chama, termostato de sobretemperatura e controlo de fumos.
- / Dois botões para uma regulação rápida e simples.



REGULAÇÃO EXTERNA DE TEMPERATURA



ACENDIMENTO COM BAIXA PRESSÃO



INSTALAÇÃO FÁCIL



DESIGN ITALIANO



FÁCIL MANTENIMENTO

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE MÁXIMA SEGURANÇA

FÁCIL DE USAR


A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO



FAST R X



ARISTON



LEGENDA

- A: Saída de água G1/2"
- B: Entrada de gás G1/2"
- C: Entrada de água G1/2"

DADOS TECNICOS

FAST R X ONM 11

Categoria	II2H3P,II2H3B/P,II2E3B/P,II2E3P,II2H3+,II2E+3+,II2E+3B/P,II2H,II2E,II2E+,I3'.I3P,I3B/P,I3+	
Tipo	B _{llbs}	
Acendimento eletrónico	ionização (sem chama piloto)	
Potência nominal máx./mín.	kW	21,5/9,5
Potência útil máx./mín.	kW	19,5/8,4
Caudal específico ACS (T=25°C)	l/min.	11
Caudal de água mínimo	l/min.	2,5
Pressão mínima de água	bar	0,15
Alimentação elétrica	2 x 1,5V	
Peso líquido	Kg	10,2
Tipo de gás	Nat/Prop/But	

DIMENSÕES /

a	mm	617
b	mm	41
c	mm	102
d	mm	208
e	mm	310
f	mm	59
g	mm	93
h	mm	211
i	mm	255
j	mm	0,6
k	mm	18
l	mm	93
m	mm	14
Ø	mm	110



11 NAT EU

11 GPL EU

Classe Erp AQS
Perfil de consumo

Erp
Erp

A
M

A
M

Código

3632412

3632413

FAST R Não inclui liras nem torneira de corte.

MUITO SIMPLES!

- 1 Controlo da potência através da regulação da passagem de gás.
- 2 Controlo da temperatura através da regulação do caudal de água.
- 3 Indicador de bateria.

