


Gama Residencial | Monosplit

Novo

Mural Cebu S2




- Conforto Automático com Inteligência Artificial¹
- Controlo por Wi-Fi incluído através da aplicação SmartThings
- Controlo Remoto SolarCell sem Fios com Célula Fotovoltaica para carregamento solar ou por luz artificial - NOVIDADE
- Controlo de consumos e Eficiência otimizada via AI Energy - NOVIDADE
- Unidades Exteriores com compressor Duplo Rotativo
- Purificação de ar: Filtro Easy Plus
- Nível de Ruído a partir de 19 dB
- Possibilidade de ligação a comando por cabo ou comando centralizado²



(un. Interior compatível com F/M - Multi-Split, exceto a de 18k BTU)



¹ - Requer ligação de Internet por Wi-Fi e conta Samsung SmartThings.
² - Necessário o Módulo de Interface com Cabo ou comando centralizado.



Bixby

compatível com
amazon alexa

works with
Hey Google

Opcional	Comando	MUN-ADON	MUN-RSDM
Imagem			
	Controlo Remoto sem Fios Solar	Módulo de Interface para Comandos por Cabo/Controlo Sem Fios	Módulo de Interface para Controlos Centralizados



Modelo	Un. Interior Un. Exterior	AR09F0C1AH1EU	AR12F0C1AH1EU	AR15F0C1AH1EU	AR18F0C1AH1EU	AR24F0C1AH1EU	AR30F0C1AH1EU	
		AR09F0C1AH1EU	AR12F0C1AH1EU	AR15F0C1AH1EU	AR18F0C1AH1EU	AR24F0C1AH1EU	AR30F0C1AH1EU	
Capacidade Nominal	Aquecimento	kW / Btu/h	2.0 / 6824	2.5 / 8531	3.5 / 11942	4.5 / 15472	5.0 / 17161	6.5 / 22174
	Arrefecimento	kW / Btu/h	2.2 / 7527	3.2 / 10976	3.5 / 11942	4.5 / 15472	6.0 / 20475	7.6 / 25950
	SEER (arrefecimento)		7.0	7.4	7.7	7.6	7.7	7.8
	Consumo anual (A/C)	kWh/ano	102	118	175	198	250	335
	SCOP (aquecimento) (méd.)		4.2	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2
	Consumo anual (Aq.)	kWh/ano	700	700	733	840	1208	1555
Eficiência Energética ¹	Consumo anual (A/C)	kWh/ano	700	700	733	840	1208	1555
	SCOP (aquecimento) (quente)		4.9	4.9	4.9	5.4	5.3	5.3
	Consumo anual Aquec. (quente)	kWh/ano	343	343	343	386	541	591
	Nível de Ruído - Período Sonoro	dB	37 / 19	37 / 19	38 / 19	41/25	41 / 25	45 / 27
	Nível de Ruído - Período Sonoro	dB	45	45	46	48	51	54
	Número de Condensadores		3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2
Proteção ao Quadro (3.35m)		A	16	16	16	16	20	20
Dimensões Líquidas (L x l x P)	Un. Interior	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
	Un. Exterior	mm	710 x 540 x 220	710 x 540 x 220	710 x 540 x 220	710 x 540 x 220	880 x 558 x 311	880 x 558 x 310
Peso Líquido	Un. Interior / Un. Exterior	kg	10 / 24	11 / 24	13 / 24	14 / 24	17 / 34.8	17.5 / 38.6
Refrig. quente	Tipos ²		R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Carga de Refricção	g	300	300	300	300	1000	1300
	Carga Adicional (após 7.5m)	g/m	10	10	10	10	10	10
Diâmetro das Tubagens	Líquido	mm/pol.	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gás	mm/pol.	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Comprimento das Tubagens	Pré-carga / Máximo	m	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 20	15 / 30	15 / 30
Desnível	Máximo	m	8	8	8	8	15	15
Amplitude de Funcionamento	Aquecimento	°C	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
	Arrefecimento	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24