

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA AQUA | TERMOACUMULADOR SMART PLUS



Velocidade, conforto e eficácia ao seu alcance.

Velocidade, conforto e eficiência ao seu alcance: os Termos Smart Plus contam com os melhores avanços da tecnologia. Graças ao sistema Smart, realiza um ajuste contínuo e automático da temperatura e aprende com os ciclos de consumo, adaptando-se aos padrões de utilização do utilizador, conseguindo uma maior poupança energética. Graças à sua conectividade WIFI, também é possível aceder ao controlo das funções do termo onde quer que esteja.




Controlo Wi-Fi

Controle da garrafa térmica a partir de um smartphone ou tablet, mesmo que o usuário não esteja em casa.



Modo Smart

O HTW Smart Plus adapta-se automaticamente aos hábitos de cada usuário, alcançando uma temperatura precisa com base na demanda real.



Ánodo eletrónico

O ánodo eletrónico não requer manutenção, resultando em maior proteção contra corrosão durante a vida útil do termoacumulador.



Alta eficiência energética

O sistema ECO permite que o termoacumulador funcione em modo de poupança, consumindo menos energia.



Anti-Bactérias

Através de um sistema de esterilização, esta função obtém água livre de patógenos e zero risco de infecção.



Notification Ready

A garrafa térmica avisa quando a temperatura desejada é atingida, obtendo maior economia económica e melhor eficiência energética.



Cronômetro

Permite programar o tempo de funcionamento e a temperatura exata da água, otimizando o consumo.



Facilidade de instalação

Instalação fácil e simples graças ao sistema de ancoragem e à simples ligação a uma tomada elétrica.



ÂNODO ELETRÔNICO
BAIXA MANUTENÇÃO

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL SMART PLUS



Modo Smart

Resistência Incoloy 840

Isolamento de polietileno de alta densidade

Ânodo eletrônico

Proteção contra superaquecimento a seco

Anti-bacteriano

Anti-congelamento

MODELO	HTW-TV-030SMPLUS		HTW-TV-050SMPLUS		HTW-TV-080SMPLUS		HTW-TV-100SMPLUS		
CÓDIGO EAN	8435483845701		8435483845725		8435483845718		8435483845749		
Alimentação elétrica	V,F,Hz		220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)						
POTÊNCIA									
Potência	W	2000		2000		2000		2000	
Corrente	A	8,3-9,1		8,3-9,1		8,3-9,1		8,3-9,1	
Perfil declarado	-	S		M		M		M	
Classificação energética	-	B		B		B		B	
DESEMPENHO									
Capacidade	L	30		50		80		100	
Pressão máxima de trabalho	MPa	0,75		0,75		0,75		0,75	
Temperatura de operação	°C	30~75		30~75		30~75		30~75	
Tempo de recuperação 15 ~ 40°C	min	26		43		69		87	
Consumo anual de electricidade	kWh	521,3		1261,3		1259,9		1301,8	
CARACTERÍSTICAS									
Espessura do isolamento	mm	25		25		25		25	
Material da camada de isolamento	-	Poliuretano		Poliuretano		Poliuretano		Poliuretano	
Espessura do material	mm	1,5		1,8		1,8		1,8	
Tipo de revestimento	-	Revestimento electrostático a pó seco							
Grau de proteção	-	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
Ânodo	Tipo	Electrónico		Electrónico		Electrónico		Electrónico	
Resistência	-	Incoloy 840		Incoloy 840		Incoloy 840		Incoloy 840	
Tipo de instalação	-	Vertical		Vertical		Vertical		Vertical	
Tubo de entrada de água	pulg.	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSÕES E PESO									
Dimensões líquidas (ØxAl)	mm	Ø350x655		Ø390x778		Ø460x848		Ø460x1003	
Dimensões brutas	mm	410x700x410		465x845x465		545x888x545		545x1043x545	
Peso líquido	kg	13,8		17,1		23,7		28,7	
Peso bruto	kg	15,5		19,7		26,5		31,9	

*5 anos de garantia para o depósito
(efectuando a manutenção necessária)

HTW reserva-se todos os direitos de modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. As informações são válidas excepto no caso de erros tipográficos ou de impressão.

Notas: Dados de capacidade sob condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.