

BG

2 pólos

BG - Versões standard

Eficiência do motor IE2 (EU 2019/1781 e 2021/341)

Monofásica: 1 x 230 V



Grupo de produtos: 7G

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
						[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
H = M.C.A													
BGM 3/C E2	107320A00	Rp1½	Rp1	0,37	9	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/C E2	107320A10	Rp1½	Rp1	0,55	10	40,2	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/C E2	107320A20	Rp1½	Rp1	0,75	12	45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM11/A	107320A40	Rp1½	Rp1	1,1	14	53,2		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	

bg-2p50_e_th

BG GARDEN - Versões com pega e ficha Shuko

Eficiência do motor IE2 (EU 2019/1781 e 2021/341)

Monofásica: 1 x 230 V



Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
						[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
H = M.C.A													
BGM 3/C DE E2 GARD	107320C00	Rp1½	Rp1	0,37	11	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/C DE E2 GARDN	107320C10	Rp1½	Rp1	0,55	11	40,2	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7 /C DE E2 GARD	107320C20	Rp1½	Rp1	0,75	12	45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM11 /C DE E2 GARD	107320C40	Rp1½	Rp1	1,1	17	53,2		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

bg-2p50_e_th

BG - Versões standard

Trifásico: 230 V (Δ) / 400 V (Y)

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
						[l/min] 0	10	20	30	40	50	60	65
H = M.C.A													
BG 3/A	107320060	Rp1½	Rp1	0,37	11	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BG 5/A	107320070	Rp1½	Rp1	0,55	11	40,2	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BG 7/D	104462020	Rp1½	Rp1	0,75	12	45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BG 9/D	104462030	Rp1½	Rp1	0,9	14	49,6		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BG11/D	104462040	Rp1½	Rp1	1,1	17	53,2		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

Acessórios: escolha rápida

Modelo	Preço [EUR]	Referência	Grupo de produtos	Peso [kg]
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo BAVF15	125	109120170	7Q	2
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo BAVF22	125	109120180	7Q	2
Manómetro 0-6 bar ø=50 mm	12	002110201	9J	1
Racord de 5 vias R1 L91 longo	15	167320240	9J	1
Pressostato PM/SIT-CR(1.5)RP1/4" em AISI 304 c/ certificação água potável	49	002161392	9J	1