

CO

2 pólos

CO - Versões Standard - Empanque mecânico em cerâmica/carbono/FPM (VBVGG)

Eficiência do motor IE2 (EU 2019/1781 e 2021/341)

Monofásica 1 x 230 V

Grupo de produtos: 3A



Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30	
						[l/min] 0	120	200	240	300	350	400	50	
H = M.C.A														
COM 350/03/C E2	107350A00	Rp1 ½	Rp1 ½	0,37	9	9,5	6,3	4,8	4,1	3				
COM 350/05/C E2	107350A10	Rp1 ½	Rp1 ½	0,55	10	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4			
COM 350/07/C E2	107350A20	Rp1 ½	Rp1 ½	0,75	11	13,7	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8			
COM 350/11/C E2	107350A30	Rp1 ½	Rp1 ½	1,1	13	15,7	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9		
COM 350/11 /C E2	107350A40	Rp1 ½	Rp1 ½	1,1	16	17,3	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8		
COM 350/15 /C E2	107350A50	Rp1 ½	Rp1 ½	1,5	17	20,3	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2	

co-2p50_d_1

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	12	24	30	36	42	48
						[l/min] 0	200	400	500	600	700	80
H = M.C.A												
COM 500/15 /C E2	107350A60	Rp 2	Rp1 ½	1,5	15	16,0	13,4	10,5	9	7,4	5,8	5,8

co-2p50_d_1

CO - Versões Standard - Empanque mecânico em cerâmica/carbono/FPM (VBVGG)

Trifásica 230/400 V

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30
						[l/min] 0	120	200	240	300	350	400	500
H = M.C.A													
CO 350/03/A	107350090	Rp1 ½	Rp1	0,75	17	9,5	6,3	4,8	4,1	3			
CO 350/05/A	107350100	Rp1 ½	Rp1	0,9	18	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
CO 350/07/D	104491020	Rp1 ½	Rp1	1,1	19	13,7	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
CO 350/09/D	104491030	Rp1 ½	Rp1	1,1	18	15,7	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
CO 350/11/D	104491040	Rp1 ½	Rp1	1,5	20	17,3	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
CO 350/15/D	104491050	Rp1 ½	Rp1	2,2	26	20,3	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2

co-2p50_d_1

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	12	24	30	36	42	48	50
						[l/min] 0	200	400	500	600	700	800	90
H = M.C.A													
CO 500/15/D	104491060	Rp 2	Rp1 ½	1,5	16	16,0	13,4	10,5	9	7,4	5,8		
CO 500/22/D	104491070	Rp 2	Rp1 ½	2,2	23	19,6	17,3	14,5	13	11,3	9,6	7,7	
CO 500/30/D	104491080	Rp 2	Rp1 ½	3	25	24,1	20,9	17,7	16	14,3	12,6	10,8	9

co-2p50_d_1

Acessórios: escolha rápida

Modelo	Referência	Grupo de produtos	Peso [kg]
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo 8A/F15	109120170	7Q	2
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo 8A/F22	109120180	7Q	2
Pressostato PM/5IT-CR(1.5)RP1/4" em AISI 304 c/ certificação água potável	002161392	9J	2
Manómetro M 6 - Ø 50 mm	002110201	9J	1
Racord de 5 vias R1 L91 longo	167320240	9J	1