

ResiBoost/HM

Alimentação monofásica 1 x 220-240 V com

- bomba multicelular horizontal e-HM, corpo de bomba em aço inox AISI 304 e impulsores em Noryl (HM...P)

2 pólos



Grupo de produtos: 8T

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h]	0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
							[l/min]	0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H = M.C.A								
ResiBoost MMW09DE/1HM03P05		100560C001	Rp1¼	Rp1	0,5	15	33,6	30,3	28,8	26,7	24,3	21,5	18,5	15,9	
ResiBoost MMW09DE/1HM04P05		100560C002	Rp1¼	Rp1	0,5	13	44,0	39,3	37,2	34,4	31,1	27,4	23,3	19,9	
ResiBoost MMW09DE/1HM05P05		100560C003	Rp1¼	Rp1	0,5	16	54,0	47,8	45,1	41,4	37,2	32,4	27,3	23,1	

1-10hm-p-2p50_b_th

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h]	0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
							[l/min]	0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							H = M.C.A								
ResiBoost MMW09DE/3HM03P05		100560C006	Rp1¼	Rp1	0,5	15	34,8		31,2	29,3	27	24,3	21,2	17,9	13,4
ResiBoost MMW09DE/3HM04P05		100560C007	Rp1¼	Rp1	0,5	15	45,8		40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
ResiBoost MMW11DE/3HM06P11		100560C009	Rp1¼	Rp1	1,1	19	72,7		66,8	63,6	59,3	54,1	48,1	41,5	32,5

1-10hm-p-2p50_b_th

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h]	0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
							[l/min]	0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
							H = M.C.A								
ResiBoost MMW09DE/5HM02P05		100560C010	Rp1¼	Rp1	0,5	15	23,8	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7	
ResiBoost MMW09DE/5HM03P05		100560C011	Rp1¼	Rp1	0,5	15	35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3	
ResiBoost MMW09DE/5HM05P11		100560C013	Rp1¼	Rp1	1,1	15	59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16	

1-10hm-p-2p50_b_th

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h]	0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[l/min]	0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H = M.C.A								
ResiBoost MMW09DE/10HM02P11		100560C015	Rp1¼	Rp1¼	1,1	24	30,6	26,9	25,2	23,4	21,4	19,1	16,2	12,6	

1-10hm-p-2p50_b_th