

SP

2 pólos

Monofásica 1 x 230 V

Eficiência do motor IE2 (EU 2019/1781 e 2021/341)



Grupo de produtos: 7D

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
							[l/min] 0	10	20	25	30	35	40	45
							H = M.C.A							
SP5/C E2		107500A00	Rp1	Rp1	0,55	12	45,2	39,8	31,1	26	20,7	15,4	10,3	5,7
SP7/C E2		107500A10	Rp1	Rp1	0,75	12	54,1	49,3	41,5	36,7	31,4	25,7	19,7	13,5

sp-2p50_a_th

Trifásico 230 V (Δ)/400 V (Y)

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
						[l/min] 0	10	20	25	30	35	40	45
						H = M.C.A							
SP5T/A	107500030	Rp1	Rp1	0,55	11	45,2	39,8	31,1	26	20,7	15,4	10,3	5,7
SP7T/D	104450410	Rp1	Rp1	0,75	14	54,1	49,3	41,5	36,7	31,4	25,7	19,7	13,5

sp-2p50_a_th

Trifásico 230 V (Δ)/400 V (Y)

Versões com junta FPM

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
						[l/min] 0	10	20	25	30	35	40	45
						H = M.C.A							
SP5T/A-V	107500030XAA	Rp1	Rp1	0,55	11	45,2	39,8	31,1	26	20,7	15,4	10,3	5,7
SP7T/D-V	104450410XAA	Rp1	Rp1	0,75	14	54,1	49,3	41,5	36,7	31,4	25,7	19,7	13,5

Acessórios: escolha rápida

Modelo	Referência	Grupo de produtos	Peso [kg]
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo BAVF12	109120160	7Q	2
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo BAVF15	109120170	7Q	2
Sistema de controlo de bombas monofásicas Genyo BAVF22	109120180	7Q	2
Pressostato PM/5IT-CR(1-5)RP1/4" em AISI 304 c/ certificação água potável	002161392	9J	1
Pressostato Square D FYG 22, 2,8÷7 bar, Rp1/4", aço zincado	002161200	9J	1
Manómetro 0-6 bar ø=50 mm	002110201	9J	1
Racord de 5 vias R1 L91 longo	167320240	9J	1