AM-L / AT-L

ELETROBOMBAS PARA FOSSA EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS:	Trabalho contínuo vertical
	Caudal, Q: máx. 70 m3 /h
	Altura manométrica, H: máx. 26 m.c.a.
	Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
	* Condensador exterior
APLICAÇÕES:	Fossas sépticas
	Aumento de pressão
	Distribuição de águas
	Rebaixamento freático
CONSTRUÇÃO:	Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
	Rolamentos amplamente dimensionados
	Banho de óleo biodegradável
	Membrana equilibra pressões internas e externas
	Empanque mecânico garante proteção fiável

					Caudal Q	L/seg	0	1,4	2,8	4,2	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	13,9	19,4
						L/min	0	83,3	166,7	250,0	333,3	416,7	500,0	583,3	666,7	833,3	1166,7
						m3/h	0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	50,0	70,0
Código	Modelo	Ligação	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)										
			Kw	1 ~	3 ~											
23411301	AM-L 1CV	1 1/2"	0,75	5,5	-	9	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-
23411302	AM-L 1.5CV	1 1/2"	1,1	8,8	-	19	18	15	13	10	7	0	-	-	-	-