

ES 3 e 5

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE 5"

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical/horizontal
 Quantidade de areia permitida 50 grs/m³
 Temperatura do líquido: -4° a + 40° C
 Modelos T (Trifásicas)
 Modelos F (Com 0.5 mt de cabo e boia)

APLICAÇÕES: Distribuição de água
 Aumento de pressão
 Rega / Jardim / Aspersão
 Rebaixamento freático

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em aço inox para maior durabilidade e eficiência
 Cabo de alimentação e boia com ficha de fácil substituição
 Acoplamento compacto, robusto e anti-ferrugem
 Arrefecimento do motor é garantido pela água bombeada



Código	Modelo	Diâmetro Ligação	P2 Kw	Amperagem 1 ~ 3 ~	Caudal Q										
					L/seg	0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,1
					L/min	0	16,7	33,3	50,0	66,7	75,0	83,3	100,0	116,7	125,0
					m ³ /h	0	1	2	3	4	4,5	5	6	7	7,5
						Altura manométrica (m.c.a.)									
23301200	ES 3/4	11/4"	0,55	4	-	45	41	38	32	25	20	-	-	-	-
23301202	ES 3/4F														
23301208	ES 3/6		0,75	5,2	-	68	63	56	48	37	30	-	-	-	-
23301210	ES 3/6F														
23301212	ES 3/6T														
23301220	ES 3/8		1,1	7,2	-	90	84	75	63	48	40	-	-	-	-
23301222	ES 3/8F														
23301224	ES 3/8T														
23301238	ES 5/4														
23301240	ES 5/4F		0,75	5	-	45	43	41	38	36	35	32	28	23	19
23301246	ES 5/6														
23301248	ES 5/6F														
23301250	ES 5/6T														