

FM-D / FT-D

ELETROBOMBAS 4" EM INOX PARA FUROS

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical
 Caudal, Q: máx. 3.6 m³ / h
 Altura manométrica, H: máx. 345 m.c.a.
 Temperatura do líquido: 30° a -8° C
 Quantidade de areia permitida: 25 grs/m³

APLICAÇÕES: Distribuição de água
 Aumento de pressão
 Rega / Jardim / Aspersão
 Rebaixamento freático
 Várias aplicações industriais

CONSTRUÇÃO: Corpo da bomba, filtro e protector do cabo em inox AISI 304
 Turbinas e difusores em Noryl com anéis anti-desgaste
 Motor em aço inox e cabo de alimentação segundo KTW/VDE
 Válvula de retenção incorporada
 Acoplamento, corpo de compressão e suportes em aço inox



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem 1 ~ 3 ~	Caudal Q														
					L/seg	0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	
					L/min	0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	
					m ³ /h														
					Altura manométrica (m.c.a.)														
23400701	FM - 7D	1 1/4"	0,25	2,4	-	43	41	39	38	37	34	31	29	25	21	16	10	4	
23400702	FM - 10D		0,37	3,3	-	56	53	52	51	50	47	43	39	33	28	20	13	5	
23400801	FT - 10D		-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400703	FM - 14D		0,55	4,3	-	79	76	74	72	70	64	60	52	45	37	28	17	6	
23400802	FT - 14D		-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400704	FM - 18D		0,75	5,7	-	101	99	95	92	89	84	79	70	60	49	37	21	7	
23400803	FT - 18D		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400705	FM - 25D		1,1	8,4	-	140	139	135	131	128	120	110	99	87	70	52	32	9	
23400804	FT - 25D		-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400706	FM - 34D		1,5	10,7	-	198	186	182	176	169	158	147	132	115	94	70	42	11	
23400805	FT - 34D		-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400740	FM - 40D		2,2	14,7	-	238	230	221	214	205	195	180	158	139	102	81	52	12	
23400840	FT - 40D		-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400707	FM - 47D		2,2	14,7	-	263	257	252	243	232	220	203	183	160	141	100	60	15	
23400806	FT - 47D		-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400807	FT - 60D		3	-	7,5	345	330	321	310	296	279	259	234	205	173	131	81	18	

