

FM-E / FT-E

ELETROBOMBAS 4" EM INOX PARA FUROS

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical
 Caudal, Q: máx. 6.6 m³ /h
 Altura manométrica, H: máx. 297 m.c.a.
 Temperatura do líquido: 30° a -8° C
 Quantidade de areia permitida: 25 grs/m³

APLICAÇÕES: Distribuição de água
 Aumento de pressão
 Rega / Jardim / Aspersão
 Rebaixamento freático
 Várias aplicações industriais

CONSTRUÇÃO: Corpo da bomba, filtro e protector do cabo em inox AISI 304
 Turbinas e difusores em Noryl com anéis anti-desgaste
 Motor em aço inox e cabo de alimentação segundo KTW/VDE
 Válvula de retenção incorporada
 Acoplamento, corpo de compressão e suportes em aço inox



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem 1 ~ 3 ~	Caudal Q													
					L/seg	0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	
					L/min	0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	
					m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	
					Altura manométrica (m.c.a.)													
23401101	FM - 5E	11/4"	0,37	3,3	-	35	33	31	30	28	26	23	20	17	13	10	6	
23401201	FT - 5E			-	1,1													
23401102	FM - 7E		0,55	4,3	-	48	46	45	42	40	37	33	29	25	20	14	7	
23401202	FT - 7E			-	1,6													
23401103	FM - 10E		0,75	5,7	-	65	62	59	57	52	49	44	38	32	25	18	10	
23401203	FT - 10E			-	2													
23401104	FM - 15E		1,1	8,4	-	98	96	93	89	84	78	70	60	50	38	25	13	
23401204	FT - 15E			-	2,8													
23401105	FM - 20E		1,5	10,7	-	130	129	125	122	113	104	92	79	66	50	32	15	
23401205	FT - 20E			-	3,9													
23401126	FM - 26E		2,2	14,7	-	164	160	153	148	133	124	111	98	87	70	41	20	
23401226	FT - 26E			-	5													
23401106	FM - 32E		2,2	14,7	-	202	197	187	175	162	148	131	113	93	71	48	25	
23401206	FT - 32E			-	5,5													
23401207	FT - 39E		3	-	7,5	241	239	228	216	202	185	167	147	123	98	68	35	
23401208	FT - 48E		4	-	9,9	297	288	276	261	245	227	205	182	154	125	90	50	

