

FM-G / FT-G

ELETROBOMBAS 4" EM INOX PARA FUROS

CARACTERÍSTICAS:

- Trabalho contínuo vertical
- Caudal, Q: máx. 12.6 m³ / h
- Altura manométrica, H: máx. 289 m.c.a.
- Temperatura do líquido: 30° a -8° C
- Quantidade de areia permitida: 25 grs/m³

APLICAÇÕES:

- Distribuição de água
- Aumento de pressão
- Rega / Jardim / Aspersão
- Rebaixamento freático
- Várias aplicações industriais

CONSTRUÇÃO:

- Corpo da bomba, filtro e protector do cabo em aço inox AISI 304
- Turbinas e difusores em Noryl com anéis anti-desgaste
- Motor em aço inox e cabo de alimentação segundo KTW/VDE
- Válvula de retenção incorporada
- Acoplamento, corpo de compressão e suportes em aço inox



				Caudal Q		L/seg	0	0,2	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
						L/min	0	10,0	30,0	60,0	90,0	120,0	150,0	180,0	210,0
						m ³ /h	0	0,6	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)									
				1 ~	3 ~										
23401901	FM - 5G	2"	0,75	5,7	-	45	43	41	35	30	24	19	12	7	
23402001	FT - 5G			-	2										
23401902	FM - 7G		1,1	8,4	-	56	54	51	46	40	33	26	17	8	
23402002	FT - 7G			-	2,8										
23401903	FM - 10G		1,5	10,7	-	76	74	71	66	59	50	40	28	13	
23402003	FT - 10G			-	3,9										
23401904	FM - 14G		2,2	14,7	-	95	93	91	85	77	66	51	34	15	
23402004	FT - 14G			-	5,5										
23402005	FT - 18G		3	-	7,5	130	127	121	111	99	84	67	44	19	
23402006	FT - 24G		4	-	9,9	170	168	161	149	132	112	89	61	28	
23402007	FT - 33G		5,5	-	12,6	224	222	212	193	171	144	113	77	35	
23402008	FT - 43G		7,5	-	17,1	298	289	273	247	216	180	140	94	40	

