

# FM-I / FT-I

## ELETROBOMBAS 4" EM INOX PARA FUROS

**CARACTERÍSTICAS:** Trabalho contínuo vertical  
 Caudal, Q: máx. 24 m<sup>3</sup> /h  
 Altura manométrica, H: máx. 190 m.c.a.  
 Temperatura do líquido: 30° a -8° C  
 Quantidade de areia permitida: 25 grs/m<sup>3</sup>

**APLICAÇÕES:** Distribuição de água  
 Aumento de pressão  
 Rega / Jardim / Aspersão  
 Rebaixamento freático  
 Várias aplicações industriais

**CONSTRUÇÃO:** Corpo da bomba, filtro e protector do cabo em aço inox AISI 304  
 Turbinas e difusores em Noryl com anéis anti-desgaste  
 Motor em aço inox e cabo de alimentação segundo KTW/VDE  
 Válvula de retenção incorporada  
 Acoplamento, corpo de compressão e suportes em aço inox



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q									
				1 ~	3 ~	L/seg	0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7
						L/min	0	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0
						m3/h	0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
						Altura manométrica (m.c.a.)									
23402701	FM - 7I	2"	1,5	10,7	-	42	39	34	30	26	21	17	12	4	
23402801	FT - 7I		1,5	-	3,9	62	60	53	46	39	31	23	15	6	
23402702	FM - 10I		2,2	14,7	-	78	70	63	56	48	40	31	21	10	
23402802	FT - 10I		2,2	-	5,5	102	100	90	79	67	54	41	26	11	
23402803	FT - 13I		3	-	7,5	152	140	126	111	94	75	55	34	12	
23402804	FT - 18I		4	-	9,9	192	190	171	149	126	102	76	49	20	
23402805	FT - 26I	5,5	-	12,6											
23402806	FT - 33I	7,5	-	17,1											

