

Bomba centrífuga multietapa in-line para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304.
Eje motor en AISI 420.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas no incluidas.
Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC). Para motor de 11kW V1-brida FF (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX4.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 120 °C.




100% en inox	Conexión In line	Temperatura hasta 120 ^º	Presión hasta 160 m	Caudal hasta 400 l/min

Tabla de funcionamiento hidráulico


Modelo	Motor					Datos hidráulicos Multi VS											
	I [A]			P2		l/min	0	200	233	250	267	300	333	367	400		
	3~ 230V	3~ 400V	3~ 692V	[kW]	[HP]												
Multi VS 15 03	10	6,2	-	3	4	mca	40	36	35	34	34	32	29	25	21		
Multi VS 15 05	-	8,2	4,7	4	5,5		65	61	59	58	57	53	48	42	36		
Multi VS 15 06	-	11,2	6,5	5,5	7,5		82	73	71	69	67	63	58	52	43		
Multi VS 15 07	-	11,2	6,5	5,5	7,5		96	86	83	81	79	74	68	61	51		
Multi VS 15 09	-	15,4	8,9	7,5	10		124	111	108	106	103	96	88	78	67		
Multi VS 15 12	-	21,6	12,5	11	15		166	149	145	142	138	129	117	104	90		

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm



Dimensión y peso

Modelo	Motor			Bomba Multi VS		
	E1	E2	P	F1	F2	Kg
Multi VS 15 03	215	170	-	772	452	52
Multi VS 15 05	240	180	-	882	542	61
Multi VS 15 06	257	168	-	1055	665	83
Multi VS 15 07	257	168	-	1100	710	84
Multi VS 15 09	257	168	-	1190	800	92
Multi VS 15 12	314	261	300	1465	965	153



Para otros modelos consulte con nuestro departamento comercial