

VN 5

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE 5"

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical/horizontal
Quantidade de areia permitida 50 grs/m³
Temperatura do líquido: -4° a + 40° C
Modelos T (Trifásicas)
Modelos F (Com interruptor de boia)

APLICAÇÕES: Distribuição de água
Aumento de pressão
Rega / Jardim / Aspersão
Rebaixamento freático

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em aço inox para maior durabilidade e eficiência
Cabo de alimentação e boia com ficha de fácil substituição
Acoplamento compacto, robusto e anti-ferrugem
Arrefecimento do motor é garantido pela água bombeada



Caudal Q					L/seg	0	0,3	0,7	1,0	1,4	1,7	2,1
					L/min	0	20,8	41,7	62,5	83,3	104,2	125,0
					m3/h	0	1,3	2,5	3,8	5,0	6,3	7,5
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem 1 ~ 3 ~		Altura manométrica (m.c.a.)						
23301138	VN 5 / 4	11/4"	0,75	5	-	45	43	41	37	33	28	19
23301140	VN 5 / 4F			-	-							
23301142	VN 5 / 5		0,9	6,6	-	56	53	51	47	42	34	24
23301144	VN 5 / 5F			-	-							
23301146	VN 5 / 6		1,1	7,4	-	68	64	61	56	50	41	28
23301148	VN 5 / 6F			7,4	-							
23301150	VN 5 / 6T				2,7							
23301152	VN 5 / 7		1,5	9,7	-	79	75	71	65	59	48	33
23301154	VN 5 / 7F			9,7	-							
23301156	VN 5 / 7T			-	3,2							
23301158	VN 5 / 8		1,5	10,5	-	90	86	81	74	67	54	38
23301160	VN 5 / 8F			10,5	-							
23301162	VN 5 / 8T			-	3,5							
23301164	VN 5 / 9		2,2	10,7	-	101	97	91	83	75	61	43
23301166	VN 5 / 9T			-	5							
23301168	VN 5 / 10		2,2	11,5	-	113	108	101	92	83	68	48
23301170	VN 5 / 10T			-	5,2							