

VN 9

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE 5"

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical/horizontal
 Quantidade de areia permitida 50 grs/m³
 Temperatura do líquido: -4° a + 40° C
 Modelos T (Trifásicas)
 Modelos F (Com interruptor de boia)

APLICAÇÕES: Distribuição de água
 Aumento de pressão
 Rega / Jardim / Aspersão
 Rebaixamento freático

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em aço inox para maior durabilidade e eficiência
 Cabo de alimentação e boia com ficha de fácil substituição
 Acoplamento compacto, robusto e anti-ferrugem
 Arrefecimento do motor é garantido pela água bombeada



		Caudal Q		L/seg	0	0,4	0,8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,6		
				L/min	0	25,0	50,0	75,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	216,7		
				m ³ /h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,0		
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)										
					1 ~	3 ~										
23301172	VN 9 / 3	11/4"	1,1	6,9	-	35	34	33	32	30	28	27	24	21	18	
23301174	VN 9 / 3F															
23301176	VN 9 / 4		1,5	9,7	-											
23301178	VN 9 / 4F		1,5	9,7	-	47	45	44	43	41	38	36	32	27	23	
23301180	VN 9 / 4T		1,5	-	3,2											
23301182	VN 9 / 5		2,2	10,5	-	58	56	55	53	51	48	45	41	35	25	
23301184	VN 9 / 5T		2,2	-	5											
23301186	VN 9 / 6		2,2	11,9	-	70	68	66	64	62	57	55	49	41	36	
23301188	VN 9 / 6T		2,2	-	5,4											
23301190	VN 9 / 7T		3	-	5,9	82	79	77	75	72	67	63	57	48	40	
23301192	VN 9 / 8T		3	-	6,3	93	91	88	85	82	78	73	65	55	45	
23301194	VN 9 / 9T		3	-	6,8	105	103	98	95	92	86	81	73	62	47	