

VN 3

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE 5"

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical/horizontal
Quantidade de areia permitida 50 grs/m³
Temperatura do líquido: -4° a + 40° C
Modelos T (Trifásicas)
Modelos F (Com interruptor de boia)

APLICAÇÕES: Distribuição de água
Aumento de pressão
Rega / Jardim / Aspersão
Rebaixamento freático

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em aço inox para maior durabilidade e eficiência
Cabo de alimentação e boia com ficha de fácil substituição
Acoplamento compacto, robusto e anti-ferrugem
Arrefecimento do motor é garantido pela água bombeada



Caudal Q						L/seg	0	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1	1,3
						L/min	0	13,3	26,7	40,0	53,3	66,7	76,7
						m3/h	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,6
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)							
				1 ~	3 ~								
23301100	VN 3 / 4	11/4"	0,55	4,1	-	45	43	40	35	30	25	19	
23301102	VN 3 / 4F												
23301104	VN 3 / 5		0,75	4,7	-	55	53	49	44	38	31	24	
23301106	VN 3 / 5F												
23301108	VN 3 / 6			5,2	-								
23301110	VN 3 / 6F		0,75	5,2	-	67	63	58	53	45	36	29	
23301112	VN 3 / 6T			-	2,2								
23301114	VN 3 / 7			6,7	-								
23301116	VN 3 / 7F		0,9	6,7	-	78	74	68	62	53	43	34	
23301118	VN 3 / 7T			-	2,5								
23301120	VN 3 / 8			7,2	-								
23301122	VN 3 / 8F		1,1	7,2	-	89	85	78	71	60	49	39	
23301124	VN 3 / 8T			-	2,7								
23301126	VN 3 / 9			9,2	-								
23301128	VN 3 / 9F		1,5	9,2	-	100	95	88	80	68	55	44	
23301130	VN 3 / 9T			-	3,1								
23301132	VN 3 / 10			9,8	-								
23301134	VN 3 / 10F		1,5	9,8	-	111	106	98	88	76	61	49	
23301136	VN 3 / 10T			-	3,2								